



---

Lamelový obkladový panel S/M  
Dekorativní obkladový panel XL

---

Technický list

---



|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ obkladu                         | lamelový obkladový panel typ S / typ M   Dekorativní obkladový panel XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material                            | PVC-U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Šířka x délka /<br>Skladebný rozměr | • 14,8 cm x 265 cm / 14 cm x 265 cm - lamelový panel S<br>• 16,0 cm x 265 cm / 15 cm x 265 cm - lamelový panel M<br>• 60,9 cm x 265 cm / 60 cm x 265 cm - dekorativní panel XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tloušťka                            | 1,4 cm - lamelový panel S   2,0 cm - lamelový panel M   0,8 cm - dekorativní panel XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hmotnost                            | 5,17 kg/m2 lamelový panel S  5,31 kg/m2 lamelový panel M  4,34 kg/m2 dekorativní panel XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Balení /<br>Krycí plocha            | • 14 cm x 265 cm: 1 szt. (0,37 m2/balení) - lamelový panel S<br>• 15 cm x 265 cm: 1 szt. (0,40 m2/balení) - lamelový panel M<br>• 60 cm x 265 cm: 1 szt. (1,59 m2 /balení) - dekorativní panel XL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skladování                          | Výrobek skladujte v zastřešených prostorách na rovném suchém podkladu. Chraňte jej před přímým slunečním zářením a před topnými zařízeními. Výrobek skladujte v podmínkách, které jej chrání před kontaminací, deformací a mechanickým poškozením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nářadí                              | K řezání obkladů použijte pilu. Při montáži použijte lepicí / silikonovou pistoli, pásku, houbičku, tužku, vodováhu, svinovací metr, univerzální nůž a děrovku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spojení panelů                      | Montáž obkladů pomocí lepidla. Spoj pero-drážka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Teplota montáže                     | Před montáží ponechte panely 24 hodin v místnosti, kde budou instalovány, aby se jejich teplota vyrovnala okolní teplotě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Důležité montážní pokyny            | • Výrobek lze instalovat ve vlhkých místnostech (kuchyň, koupelna) s výjimkou míst vystavených přímému kontaktu s vodou. Spoj obkladů utěsněte silikonem. Doporučuje se hydroizolace stěn.<br>• Neinstalujte výrobek na místa vystavená otevřenému ohni (plynový sporák). Nepoužívejte v prostorách vystavených vysokým teplotám (nad 60 °C), jako jsou sauny, komíny nebo stěny s otopnými tělesy.<br>• Montáž obkladů pomocí lepidla - povrch musí být hladký, rovný a bez prachu, aby byla zajištěna správná přilnavost lepidla. Doporučuje se používat jednosložková hybridní polymerní lepidla, která neobsahují rozpouštědla ani isokyanáty. |
| Údržba                              | Čistěte obklady vlhkým hadříkem nebo jemným čisticím prostředkem. Nenechávejte skvrny od tekutin zaschnout. Důkladné drhnutí a silné čisticí prostředky mohou poškodit povrch panelu nebo ho zabarvit. Nepoužívejte k čištění rozpouštědla ani kyseliny ani žádné kapaliny na jejich bázi. Nepoužívejte k čištění ostré ani hrubé hadříky, houbičky a kartáče. Nenechávejte čisticí prostředky na povrchu. Po čištění důkladně opláchněte povrch vodou. Pokud zůstanou na povrchu, čisticí prostředky mohou způsobit zabarvení.                                                                                                                    |
| Vliv na životní prostředí           | Výrobek je 100% recyklovatelný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Základní vlastnosti             | Vlastnosti             | Metody hodnocení              |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Odolnost proti nárazu           | Ne méně než 1J (23.01) | PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010 |
| Uvolňování nebezpečných látek * | NPD                    |                               |
| Reakce na oheň                  | D-s3;d0                | PN-EN 13 501-1:2019-02        |
| Pevnost upevnění                | Viz. montážní návod    | PN-EN 13245-2:2009 / AC: 2010 |

\* Panely splňují požadavky vzorových správních ustanovení (MVV TB 2024/1). Zveřejnění vzorových správních ustanovení technických stavebních norem (Ausgabe 2024/1) týkajících se emisí nebezpečných látek a splňují požadavky vyhlášky ze dne 19. dubna 2011 týkající se označování stavebních výrobků nebo obkladů stěn a podlah a barev a laků z hlediska jejich emisí těkavých znečišťujících látek z hlediska uvolňování nebezpečných látek pro třídu A+.





Rychlá montáž



DIY  
Instalace



Vodoodpudivé



Montáž  
pomocí lepidla



Jemný spoj



Variabilní systém